

라디오그룹 퍼블리싱 기본

Last update: 2025/01/15

www.softbase.co.kr
Copyright © SOFTBase Inc. All rights reserved.

목차

라디오그룹 퍼블리싱 기본	1
라디오그룹 아키텍처	1
라디오그룹 생성과 삭제	1
라디오그룹 생성	1
라디오그룹 삭제	1
라디오그룹 주요 속성	1
라디오그룹 아이템 정보 설정 방법	2
라디오그룹 아이템 선택 상태 표시	2
라디오그룹 아이템 포커스된 상태 표시	2
라디오그룹 아이템 상태별 표시	2

라디오그룹 퍼블리싱 기본

라디오그룹 퍼블리싱에 관련된 기본 정보를 제공한다.

라디오그룹 컴포넌트는 정보의 선택 상태를 화면에 표시하는 기능을 수행한다.

라디오그룹 아키텍처

라디오그룹 컴포넌트는 개별 선택 대상(item)을 그룹핑하여 구성된다.

라디오그룹 생성과 삭제

라디오그룹 생성

라디오그룹 생성 방법은 아래와 같다.

- “컴포넌트” 창 이용 방법
 1. “컴포넌트” 창에서 라디오그룹 컴포넌트 선택
 2. 화면 캔버스내 생성 위치를 클릭(컴포넌트 초기값 설정에 설정된 크기로 생성됨)

라디오그룹 삭제

라디오그룹 삭제는 아래의 방법중 한가지를 사용합니다.

- 라디오그룹 클릭후, 키보드 <DELETE> 입력
- 라디오그룹 클릭후, 키보드 <CONTROL> + “D” 입력
- 라디오그룹 우클릭후, 컨텍스트 메뉴에서 “삭제” 메뉴 선택

라디오그룹 주요 속성

라디오그룹 컴포넌트 주요 속성은 아래와 같다.

용어	설명
font	문자열에 적용될 폰트 정보
fore_color	문자열 표시에 적용될 색상
text_margin	문자열 외부 여백
item_dir	선택 대상 아이템 표시 방향
column_count	선택 대상 아이템 표시 컬럼수
row_count	선택 대상 아이템 표시 행수
item_fixed_width	아이템 너비 고정값(px)(0보다 크면 적용됨)
item_fixed_height	아이템 높이 고정값(px)(0보다 크면 적용됨)
item_margin	아이템 외부 여백

라디오그룹 아이тем 정보 설정 방법

라디오그룹 선택대상 아이тем 정보를 지정하는 방식은 아래와 같다.

- “picklist” 속성 지정 방법
 - “공통코드” 등록 메뉴를 통해서 등록된 공통 코드 정보를 사용하는 방식
- “프로젝트” 창의 “코드” 탭 이용 방법
 - “코드” 트리에서 지정 대상 공통코드를 선택 후 Drag하여 적용 대상 라디오그룹에 Drop
- “picklist_linkdata” 속성 지정 방법
 - 아이тем 정보를 데이터셋에 정의하여 사용하는 방식
- “radiogroup_data” 속성 지정 방법
 - 아이тем 정보를 속성값에 직접 입력하여 사용하는 방식

코드 정보의 “코드” 값은 라디오버튼의 “select_value” 속성과 같은 의미이고, 아이тем 선택시 컴포넌트 값에 저장할 데이터 값을 의미한다.

코드 정보의 “코멘트” 값은 라디오버튼의 “text” 속성과 같은 의미이고, 아이тем에 표시에 사용할 문자열 정보로 사용한다.

라디오그룹 아이тем 선택 상태 표시

라디오그룹 아이тем 선택 상태 표시 관련 속성은 아래와 같다.

용어	설명
radio_width	선택 상태 표시 영역 너비
image_select	선택된 상태 이미지 경로
image_unselect	미선택된 상태 이미지 경로
image_dis_unselect	비활성 상태로 선택된 상태 이미지 경로
image_dis_ununselect	비활성 상태로 미선택된 상태 이미지 경로

라디오그룹 아이тем 포커스된 상태 표시

라디오그룹 아이тем 포커스된 상태 표시 관련 속성은 아래와 같다.

용어	설명
drawfocusrect	포커스된 상태 표시용 텍스트 경계선 표시 여부
focusrect_bordertype	텍스트 경계선 유형
focusrect_bordercolor	텍스트 경계선 색상

라디오그룹 아이тем 상태별 표시

라디오그룹 아이тем 상태별 표시 관련 속성은 아래와 같다.

용어	설명
focus_style_use	포커스된 상태 관련 속성(fore/back/border_color_focus) 적용 여부
disable_style_use	비활성 상태 관련 속성(fore/back/border_color_disable) 적용 여부
select_style_use	선택된/미선택된 상태 관련 속성(fore/back/border_color_select/disselect) 적용 여부

From:

<http://technet.softbase.co.kr/wiki/> - **xFrame5 TechNet**

Permanent link:

http://technet.softbase.co.kr/wiki/education/publish/component/radiogroup_basic



Last update: **2025/01/15 13:48**