필드 기본값 적용 방식 가이드

Last update: 2023/10/25

www.softbase.co.kr
Copyright © SOFTBase Inc. All rights reserved.

목차

필드 기본값 적용 방식 가이드 1
예시 1
화면 스크립트 1

필드 기본값 적용 방식 가이드

필드성 컴포넌트 기본값 적용 방식 대한 예시화면이다.

필드성 컴포넌트의 기본값은 default_value, default_value_usage, default_value_apply 속성에 의해서 결정된다.

default_value 속성은 필드성 컴포넌트의 기본값을 지정한다.

default_value_usage 속성은 데이터셋에 링크되어 있는 경우, default_value 속성에 지정한 값에 대한 사용 방식을 지정한다.

default_value_apply 속성은 default_value, default_value_usage 속성에 의해 결정된 값에 대한 적용 시점을 지정한다.

관련 API는 getdefaultvalue, getdefaultvalueapply, setdefaultvalueapply, setinitvalue가 있다.

예시

템플릿 위치: /HTML5/COMPONENT/FIELD/field_defaultvalue

템플릿 파일

- field_defaultvalue.xml
- field_defaultvalue.js
- 새창으로 실행

화면 스크립트

```
function btn_getdefaultvalue_on_click(objInst)
{
    var default_value, ret;

    default_value = this.fld_default.getdefaultvalue();
    factory.consoleprint("getdefaultvalue return = " + default_value);
}

function btn_defaultvalueapply_on_click(objInst)
{
    var default_value_apply;

    default_value_apply = this.fld_default.getdefaultvalueapply();
    factory.consoleprint("before getdefaultvalueapply return = " +
default_value_apply);

    // default_value_apply 속성값이 focusout시 적용(2 또는 3)인 경우, 1로 변경
```

```
    if (default_value_apply == 2 || default_value_apply == 3) {
        ret = this.fld_default.setdefaultvalueapply(1);
        factory.consoleprint("setdefaultvalueapply return = " + ret);

        factory.consoleprint("after getdefaultvalueapply return = " +
default_value_apply);
    }
}
```

From:
https://technet.softbase.co.kr/wiki/ - **xFrame5 TechNet**

Permanent link:
https://technet.softbase.co.kr/wiki/guide/component/field/field_defaultvalue

Last update: **2023/10/25 16:57**