



www.softbase.co.kr Copyright $\ensuremath{\mathbb{C}}$ SOFTBase Inc. All rights reserved.



U		
	4	ł
		;
		;
SCREEN)
		ļ
		;
		,

	UI					
• UI						
•						
• SCREEN						
•						
UI						
UI,	,	,	,	,	,	,

xFrame5@DevStudio

1 굴림체 화면4 × 8H00FFFFFF8 orzalign 0.1eft ize 0:원래크기 intalign 0.top 500 False 1:auto 7 3 6 제목없음 ide Iade anheader ertscrollbar_style 1:auto 역:트리 암정명 H Template-Local 🗐 Desk 습 및 I ○ 검색 (LOCAL_FILE]<u>0</u> 0 0 Design JA 8 EMPINPO Employee - 직원정 6 4 E Screen 《Global Hodale / @Global / @Global / @Global / @Globale / @Gl

1 xFrame5@DevStudio
I matrix

. xFrame5@DevStudio

,			3
	프로젝트(P)	화면(S)	편집(E)
ø	이전 크기로	(R)	
	이동(M)		
	크기 조정(S))	
_	최소화(N)		
	최대화(X)		
x	닫기(C)	C	Ctrl+F4
	r.e.m		Ctrl . E6

프로젝트(P)

.

xFrame5@DevStudio

.

,

프로젝	트(P)	화면(S)	편집(E)	노
Ξ	프로젝트	트 생성/열	기	
Ξ	프로젝트	트 삭제		
콜	§료(X)			

•

.

,

화면(S)

.

화면(S)	편집(E)	보기(V)	도구(T)	창(
새	화면(N)		Ctrl+N	
닫기	7 (C)			
모	두 닫기(A)			- i
저	달(S)		Ctrl+S	- i
다	른 이름으로	로 저장		
인소	바(P)		Ctrl+P	
인:	배미리보	7I(V)		
인:	배 설정(R).			
최	근 화면 목	록		>

편집(E)

편집(E)	보기(V)	도구(T)	창(W)	도움말(H
취:	소(U)			Ctrl+Z
잘려	라내기(X)			Ctrl+X
복	낙(C)		(Ctrl+C
붙(여넣기(V)	(Ctrl+V	
Во	okmark		C	trl+F2
Bo	okmark Lis	t		
주성	석 블럭 설	정		Ctrl+B
주성	석 블럭 해	제	(Ctrl+U
바	로가기		(Ctrl+G
찾	7			Ctrl+F
바	꾸기			Ctrl+R
스	크립트내 김	냄색		
입	력인덱스 지	나동 매김()	
탭	오더 설정			
텍:	스트 대량업	입력(M)		

.

.

보기(V) ·

가

•

.

창(W) :



도움말(H) .



.



.



. xFrame5@DevStudio



• =





New, Template-Server, Template-Local

가

Template-Server, Template-Local



.



.Template-Server



.Template-Local



, Screen, Global Module, Global xDataSet



.

Screen

. Screen

Global Module Module

Global

.



.

가

가





.

가



Global xDataSet xDataSet



xDataSet

xDataSet 가 가/ . xDataSet



xDataSetList, xDataSetColumn, xDataSetColumnData

xDataSet List		xDataSet Column 🖉 📷	8 88 00 0	18 8	
DistaSet ID	Desceptor	순변 Column	Description	n Length L	Jpdate Caliback Function
C_EMPINFO	직원정보	emp_no	직원번호	6	
2 G DEPTINFO	부서정보	4 mp_name	직원이름	20	
		3emp_age	직원나이	10	
		4 dept_code	직원부서	2	
		5tite_code	직원직적	2	
		6mail_addr	메일주소	100	
		xDataSet Column Data	5 8 • • • • •	74 tīte ca 03	se mail assi hooggoniar com
		xDataSet Column Data () emoundme 5 1 - 21 - 30	5 erro, aat of	de dife co 03	se mui asar honggomar com

 $\mathbf{\cdot}$

xDataSet



SCREEN

5



1111	
11	
11	
	Design JAVAScript Transaction AttributeMap

. Design



. JAVA Script

xDataSet	tList 🖻 🔓 主	+ Q	xDataSet	Column 佳语 唱)	9 •• •-=	Q		
순번	xDataSet ID	Description	순번	Column	Description	Length	Update Callback Function	
			xDataSet	Column Data 🔞 💽 🖣				
			순번					
xD	Data Set XTI	ranMap						
Design	JAVAScript Transa	ction AttributeMap	/					

. Transaction xDataSet

	•			
순번	xTranMapID		URL	Comment
xTranMap I/O 철정	SI 🖸 🗌			
<u>А</u> н.				
군인	xDataSetID	Title Length		
	xDataSetID	Title Length		
	xDataSetID	Title Length		
	xDataSetID	Title Length		
	xDataSetID	Title Length		
	xDataSetiD	Title Length		
군민	xDataSetID	Title Length		
군민	xDataSetID	Title Length		
표면 xDataSet	xDataSetID xTranMap	Title Length		

. Transaction xTranMap

AttributeMap					MapID	
,	,	,	3	MapID		

Index	Object Type	Object Name	Object	Max Length	Min Lenath	기본맵여부	☑ 기본맵
		,	Description/Text		····· _ ···	MAPID	attr1
-1	숫자필드		직원나이	3	0		입력선택(O
-1	그리드	grdEmpList	직원정보				
	▷ 컬럼	[emp_no][직원번호]	직원번호	6	0		입력선택(O
	▷ 컬럼	[emp_name][직원이	직원이름	20	0		입뎍필수(M
	▷ 컬럼	[emp_age][직원나0	직원나이	10	0		[입력점급(A) [숫기기
	▷ 컬럼	[dept_code][직원부/	직원부서	2	0		비활성
	▷ 컬럼	[title_code][직원직칙	직원직책	2	0		입턱잠금(X)
	▷ 컬럼	[mail_addr][메일주4	메일주소	100	0		입력잠금(X
	▷ 컬럼	[process_result][처i	처리결과	30	0		입력잠금(X
-1	일반필드		직원번호	6	0		입력선택(O
-1	일반필드		메일주소	100	0		입력선택(O
-1	숫자필드		직원나이	10	0		입력선택(O
-1	한글필드		직원이름	20	0		입력선택(O
-1	콤보박스			15	0		입력선택(O
-1	콤보박스			15	0		입력선택(O
-1	한글필드	fldMapId		30	0		입력잠금(X)
-1	한글필드	fldResult		30	0		입력잠금(X
-1	한글필드	fldRecvCode		30	0		입력잠금(X
-1	멀티라인	mulRecvMsg		15	0		입력잠금(X
	사각형						보이기
	캡션		[[직원나이]				보이기
	버튼	btnSelect	[[조회]				활성
	버튼	btnFirstRowSelect	[[First_Row 조회]				활성
	버튼	btnNewEmp	[[신규]				활성
	버튼	btnDeleteEmp	[[삭제]				활성
	둥근사각형						보이기
	텍스트		[[직원 정보]				보이기
	캡션		[[직원번호]				보이기
	캡션		[[메일주소]				보이기
	캡션		[[직원나이]				보이기
	캡션		[[직원이름]				보이기
	캡션		[[직원부서]				보이기

. AttributeMap

6

	IMAP 🐨 🖓 🖓 Zr	· 💷 억 세	생품 입덕	순민	4 <u>6</u> 2	덕순면	📓 엑첼 세상
						기본맵 여부	
dex	Object Type	Object Name	Object Description	Max	Min	MAPID(기능코드)	
						MAP	
-1	안글필드			30	0		
-1	미일면오쮤드			15	0		

. TranInfo

,

,



·

스타일	설정					×
() 컴	포넌트 종류 라인		•	(1)		
			_			
순번	ID	Comment		description		
1	lineWidth6	linewidth가 6		v1	18	
2	line red	width:6 dach radcolor		2	12	
2	Inne_red	widin.o, dash, redcolor		۷	118	
				y2	112	
				line_width	6	
				line_style	1:dash	
				line_color	&H000E0EFF&	
				arrow_style	0:none	
				hidden	False	
100			- 1			
- <u>-</u> -				W		
						닫기

•

×	검색 Style - "line_red"
	화면 - [/EMPINPO/Employee]
	총 1 건이 검색 되었습니다
머 장0	🗉 스크립트검색 결과 🔲 스타일화면검색 결과 🔲 북마크 리스트

•

.

가

×	Outint Tout	Descurrent	December Dece	H-	la satis a
	Script Text	Resource ID	Resource Desc	path	location
	screen.requestsubmit("TR_FIRSTROV	Employee	직원정	/EMPINPO/	25
н	스크리트거새 경과 / 国 스타인하며거	새견과 🔲 부마크	리스트		
<u>K0</u>					

.

•

•



가

•

킹 - 화면	
Main Prop	
title	제목없음
description	
trancode	
tranheader	
hidden	False
screen_help	
Position	
width	812
height	500
guideline	
Appearance	
back_color	&H00FFFFF&
back_image	
back_imagesize	0:원래크기
back_imagehorzaligr	10:left
back_imagevertalign	0:top
vertscrollbar_style	1:auto
horzscrollbar_style	1:auto
Event	
on_create	
on_load	
on_activate	
on_destroy	
🔚 트리 🏑 👌 정렬	/

. (

)

속성 - 화면	
]
L	
back_color	&HOOFFFFF&^
back_image	
back_imagehorzalign	0:left
back_imagesize	0:원래크기
back_imagevertalign	0:top
description	
guideline	
height	500
hidden	False
horzscrollbar_style	1:auto
on_activate	
on_beforetran	
on_create	
on_destroy	
on_keydown	
on_load	eventfunc:screen_on_load()
on_menuload	
on_messagebox	
on_popupdestroy	
on_popupload	
on_rclick	
on_recvcopydata	
on_size	
on submitcomplete B 트리 술 정렬	aventfunciscreen on submitcomplete/manid_result_recy_user 💙

(

.

)

•



가

.

가 (Tree, Grid)

오브젝트 리스트	×
	Q
- Desk	~
— ◈ 사각형	
│	
— ◈ 버튼:btnSelect	
— ◈ 버튼:btnFirstRowSelect	
— ◈ 그리드:grdEmpList	
— ◈ 버튼:btnNewEmp	
- ◈ 둥근사각형	
│	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
_ ◆ 일반필드	
· ◆ 캡션	4

•

오브젝트 리스	<u>2</u> 臣			\$
				C
종류	이름	Control ID	인덱스	~
Desk				
사각형		5		
캡션		6		
숫자필드		7		
버튼	btnSelect	8		
버튼	btnFirstRowSelect	9		
그리드	grdEmpList	10		
버튼	btnNewEmp	11		
버튼	btnDeleteEmp	12		
둥근사각형		13		
텍스트		14		
캡션		15		
				1

(Grid)

×

From: http://technet.softbase.co.kr/wiki/ - **xFrame5 TechNet**

Permanent link: http://technet.softbase.co.kr/wiki/manual/devstudio/devstudio_ui_layout

.

Last update: 2023/12/22 14:11